


УТВЕРЖДЕНЫ

Президентом Акционерного  
общества «Санкт-Петербургская  
Международная Товарно-сырьевая  
Биржа»

19.07.2018 (Приказ № 132)

Президент АО «СПБМТСБ»

 А.Э. Рыбников

# Параметры

поставочных фьючерсных контрактов  
на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5  
FOB Приморск

Редакция №01

СЕКЦИЯ СРОЧНОГО РЫНКА АО «СПБМТСБ»

**Таблица 1. Параметры поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо EBPO-5 FOB Приморск**

Поставочная партия	Количество базисного актива по одному фьючерсу	Минимальное изменение цены	Стоимостная оценка минимального изменения цены <sup>1</sup>
30 000 тонн	100 тонн	0,01 доллара США	1 доллар США

**Таблица 2. Качественные характеристики российского экспортного дизельного топлива EBPO-5 FOB Приморск**

Качественные характеристики дизельного топлива, поставляемого во исполнение поставочного фьючерсного контракта на российское экспортное дизельное топливо EBPO-5 FOB Приморск, должны соответствовать требованиям дизельного топлива, EBPO, сорта C, экологического класса K5, определенным в Межгосударственном стандарте топлива дизельного EBPO «ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Топливо дизельное EBPO. Технические условия», и дополнительным требованиям, предъявляемым к дизельному топливу в зимний период.

Наименование показателя	Значение показателя
плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	820,0-845,0
массовая доля серы, мг/кг, не более	10,0
цетановое число, не менее	51,0
цетановый индекс, не менее	46,0
температура вспышки в закрытом тигле, °C, выше	55
полициклические ароматические углеводороды,% масс., не более	8
коксуемость <sup>2</sup> 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более	0,3

<sup>1</sup> Стоимостная оценка минимального изменения цены рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с [Правилами клиринга](#) с учетом ограничения на колебание курса доллара США, установленного решением Клиринговой организации и опубликованного на сайте Клиринговой организации в сети Интернет (и справочно на сайте Биржи). В случае если значение курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного ограничения, то значение курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно.

<sup>2</sup> Предельное значение показателя «коксуемость» определяется до введения присадки, улучшающей воспламенение.

зольность,% масс, не более	0,01
массовая доля воды мг/кг, не более	200
общее загрязнение, мг/кг, не более	24
коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	класс 1
окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м <sup>3</sup> , не более	25
смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°, мкм, не более	460
вязкость кинематическая при 40° С мм <sup>2</sup> /с, в пределах	2,0-4,0
выход фракций, % объема, не менее: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ при температуре 250° С перегоняется, % (по объему). менее</li> <li>▪ при температуре до 350° С перегоняется, % (по объему) не менее</li> <li>▪ 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше</li> </ul>	65 85 360
предельная температура фильтруемости, °С, не выше: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ поставляемый в период 01.10-31.03</li> <li>▪ поставляемый в период 01.04-30.09</li> </ul>	Минус 15 Минус 5
температура помутнения, °С, не выше: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ поставляемый в период 01.10-31.03</li> <li>▪ поставляемый в период 01.04-30.09</li> </ul>	Минус 5 Не нормируется
удельная электрическая проводимость при 20°С, пСМ/м, не менее	150